

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046593



Luja asennuspistoputki EN 61386-1 mukaan, kaapeleiden ja johtojen mekaaniseen suojaamiseen. Säröttömällä sisäseinämällä. Korroosiosuojaluokka 4 (korkea).



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	2046593
Tyyppi	S16W FT
Nimitys 1	Asennusputki metalli
Nimitys 2	suora
Valmistaja	OBO
Koko	Ø16, 3000mm
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	37 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,9467 kg CO ₂ e / 1 Metri

Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä, ilman
kierrettä

Tuotenumero: 2046593



Mitat



Pituus	3 000 mm
Mitta D	16 mm
Mitta L	3 000 mm
Mitta M (mm)	M16
Mitta t	1 mm



Tekninen tietolehti

Upottamalla kuumasinkitty asennusputki terästä, ilman kierrettä

Tuotenumero: 2046593



Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Malli, asennusputket	jäykkä ilman kierrettä
Asennus betoniin	kyllä
Taipumisominaisuudet	jäykkä
Puristuslujuus	raskas (1250 N)
Käyttölämpötila maks.	+ 400 °C
Käyttölämpötila min.	- 45 °C
Levyseinäasennus	kyllä
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	kyllä
Asennus ulos	kyllä
Luokituskoodi	44571
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
Pinta harjattu	ei
Pinta kiillotettu	ei
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Iskulujuus	raskas (2,0 kg/300 mm)
Käyttöalueen lämpötila maks.	400 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-45 °C
Lattia-asennus (bitumi, kuuma asfaltti)	kyllä
Lattia-asennus	kyllä
Uppoasennus	kyllä