

Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149559



Putkikiinnike metristen teräspanssariputkien, kevyiden ja raskaiden eristysputkien sekä Quick-Pipe-asennusputkin kiinnittämiseen. Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet seiniin ja kattoihin sekä sisätiloissa että katetuilla ulkoalueilla. Pitkitäisreikä sivusuuntaista oikaisua varten, kun asennetaan puuruuveilla ja lyöntitulilla. Putkien asennus ilman työkaluja. Voidaan asentaa rinnakkain myös OBO:n Multi-Quick- tai starQuick-putkikiinnikkeillä. Koot M16-M32 voidaan kiinnittää kierteillä M6. Kiinnitysväli 50-60 cm, maks. vetoarvot F 20° C huonelämpötilassa, katso taulukko.



PP Polypropeeni

Perustiedot

Tuotenumero	2149559
Tyyppi	2955 M16 SW
Nimitys 1	Putkikiinnike
Valmistaja	OBO
Koko	M16
Väri	syvänmusta, RAL 9005
Materiaali	polypropeeni
Pienin myyntiyksikkö	100
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,252 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Putkikiinnike Quick, musta

Tuotenumero: 2149559



Mitat



Mitta A	25,3 mm
Mitta B	16 mm
Mitta C	11,5 mm
Mitta D	15,5 mm
Mitta E	7 mm
Mitta F	4,2 mm
Mitta h	10 mm
Mitta H	25 mm

Tekniset tiedot

Toisiinsa liitettävät	kyllä
Kaapelien/asennusputkien lukumäärä	1
Murtokuormitusarvot	65 N
Kiinnitystapa	Ruuvien reikä
Suljettu	ei
Halogeeniton	kyllä
Sisäkkeellä	ei
Nimelliskoko/teksti	M16
Kiinnikkeasennus	Durchgangsloch_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
UV-kestävä	ei