

Tekninen tietolehti

Quick-Pipe, vaalenharmaa

Tuotenumero: 2153920



Avoin, muovinen asennusputki Quick-Pipe kaapelien ja johtojen pinta-asennukseen sisätiloissa ja ulkoalueilla. Asennus seiniin ja kattoihin putkikiinnikkeillä Quick, StarQuick ja Multi-Quick. Voidaan sulkea ja avata ilman työkaluja kiinnikkeessä kääntämällä. Voidaan käyttää lämpötila-alueella - 25 °C - + 60 °C.



PVC Polyvinyylidikloridi

Perustiedot

Tuotenumero	2153920
Nimitys 1	Asennusputki muovi
Valmistaja	OBO
Koko	M25
Väri	vaaleanharmaa, RAL 7035
Materiaali	polyvinyylidikloridi
Pienin myyntiyksikkö	30
Määräyksikkö	m
Paino	16 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,0219 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Quick-Pipe, vaalenharmaa

Tuotenumero: 2153920



Mitat



Pituus	2 000 mm
Mitta C	13,6 mm
Mitta D	25 mm
Mitta M (mm)	21,8
Mitta t	1,6 mm

Tekniset tiedot

Pinta-asennus	kyllä
Palonkestävä malli	ei
Asennus betoniin	ei
Mitta	M25
Halogeeniton	ei
Asennus puuhun	kyllä
Asennus maaperään	ei
Asennus ulos	ei
Luokituskoodi	0
Koneet ja laiteasennus	kyllä
Jatkolla	ei
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-25 °C
Lattia-asennus	ei
Uppoasennus	ei