


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 A2

Tuotenumero: 6001070



Lankahylly pikajatkolla sivumitta 55 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



A2 teräs, ruostumaton

2B kirkas, jälkikäsitelty

Perustiedot

Tuotenumero	6001070
Tyyppi	GRM 55 50 A2
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x50x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsitelty
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	67 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdesta portille	3,4068 kg CO2e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 A2

Tuotenumero: 6001070



Mitat




Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	1,97 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	52 mm
Mitta H	58 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	16 cm ²
Hyötypoikkipinta	1600 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,35 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,2 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,1 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,1 kN/m



Kuormituskaavio, lankahylly GRM 55 VA

- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4 Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä