


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001424



Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 55 mm.

Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm (poikkeuksena GRM 55/50 = 20 x 100 mm).

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.

Tarkat tiedot UL-luokituksesta löytyvät asianomaisesta hyväksynnästä.



St Teräs

FT = upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6001424
Tyyppi	GRM 55 300 FT
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	55x300x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	200,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	4,0718 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 55 FT

Tuotenumero: 6001424



Mitat




Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	300 mm
Pohjamitta	11,81 in
Korkeus	55 mm
Korkeus	2,17 in
Mitta B	300 mm
Mitta H	58 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	kyllä
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	129 cm ²
Hyötypoikkipinta	12900 mm ²
Profilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,7 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,25 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,2 kN/m



Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 55

- Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
 - Tukiväli m
 - Taipuma mm sallitulla kuormituksella
 - Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukiväleillä