


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 G

Tuotenumero: 6002404



Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 105 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6002404
Tyyppi	GRM 105 150 G
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	105x150x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	111,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	2,0866 kg CO ₂ e / 1 Metri



Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 G

Tuotenumero: 6002404



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	150 mm
Pohjamitta	5,91 in
Korkeus	105 mm
Korkeus	4,13 in
Mitta B	150 mm
Mitta H	108 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	130 cm ²
Hyötypoikkipinta	13000 mm ²
Profilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 G

Tuotenumero: 6002404



Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	0,8 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,37 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,27 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m