


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A2

Tuotenumero: 6002457



Lankahylly jatkopäällä sivumitalla 105 mm.
Lankahyllyssä on jatkopää johon hylly liitetään painamalla, joten ei tarvita jatkokappaleita. Hyllyn silmäkoko on 50 x 100 mm.
Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



A2	teräs, ruostumaton
2B	kirkas, jälkikäsittely

Perustiedot

Tuotenumero	6002457
Tyyppi	GRM 105 200 A2
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	105x200x3000
Väri	ruostumaton teräs
Materiaali	teräs, ruostumaton 1.4301
Pinta	kirkas, jälkikäsittely
Pintastandardi	
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	200,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,68 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lankahylly GR-Magic® 105 A2

Tuotenumero: 6002457



Mitat




Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	200 mm
Pohjamitta	7,87 in
Korkeus	105 mm
Korkeus	4,13 in
Mitta B	200 mm
Mitta H	108 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	175 cm ²
Hyötypoikkipinta	17500 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	kyllä
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	3 m
Tukiväli 1,0 m	0,8 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,55 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,37 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,27 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,25 kN/m



Kuormitustaulukko, lankahylly GRM 105

- 2 Tukiväli m
- 3 Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 1 Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)