

Tekninen tietolehti

Raskas lankahylly SGR 155 FT


Tuotenumero: 6003695



Lankahylly pistehitsatuilla teräslangoilla ja sivun korkeudella 155 mm.

Silmäkoko on 50 x 100 mm.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB, kannella 25 dB.



St	Teräs
FT	= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6003695
Tyyppi	SGR 155 450 FT
Nimitys 1	Lankahylly SGR
Valmistaja	OBO
Koko	155x450x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	541 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,1098 kg CO ₂ e / 1 Metri



Tekninen tietolehti

Raskas lankahylly SGR 155 FT

Tuotenumero: 6003695



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	450 mm
Pohjamitta	17,72 in
Korkeus	155 mm
Korkeus	6,1 in
Mitta B	450 mm

Tekniset tiedot

Liittimen malli	ilman jatkokappaletta
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	663 cm ²
Hyötypoikkipinta	66300 mm ²
Profiilimuoto	U-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	ei
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	ruuvattu

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	4 m
Tukiväli 1,0 m	4,1 kN/m
Tukiväli 1,5 m	2,5 kN/m
Tukiväli 2,0 m	1,6 kN/m
Tukiväli 2,5 m	1,15 kN/m
Tukiväli 3,0 m	0,95 kN/m
Tukiväli 3,5 m	0,83 kN/m
Tukiväli 4,0 m	0,6 kN/m

Kuormituskaavio, lankahylly tyyppi SGR 155

- 1** Kuormitettavuus kN/m (ilman henkilökuormaa)
- 2** Tukiväli m
- 3** Taipuma mm sallitulla kuormituksella
- 4** Kuormitustapa
- Kuormitettavuus eri tukiväleillä
- Taipuma eri tukivälillä

