


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 125 FT

Tuotenumero: 6005526



Lankahylly, G-muoto pistehitsatuilla teräslangoilla, eri sivun korkeuksilla ja leveyksillä.

Suora seinä- ja kattoasennus mahdollinen. Eri asennustapojen kuormitustiedot ovat pyynnöstä saatavilla.

Sähkömagneettinen suojaus 15 dB.



St

Teräs

FT

= upottamalla kuumasinkitty

Perustiedot

Tuotenumero	6005526
Tyyppi	G-GRM 125 75 FT
Nimitys 1	Lankahylly
Valmistaja	OBO
Koko	125x75x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	= upottamalla kuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN ISO 1461
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	113,667 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdesta portille	2,4219 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 125 FT


Tuotenumero: 6005526



Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	75 mm
Pohjamitta	2,95 in
Korkeus	125 mm
Korkeus	4,92 in
Mitta A	96 mm
Mitta B	75 mm
Mitta C	38 mm
Mitta H	125 mm



Tekninen tietolehti

G-lankahylly Magic® 125 FT

Tuotenumero: 6005526



Tekniset tiedot

Liittimen malli	integroitu jatkokappale
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Katto Seinä
Palonkestävyys	ei
Integroitu väliseinä	ilman
Hyötypoikkipinta	61 cm²
Hyötypoikkipinta	6100 mm²
Profiilimuoto	G-muoto
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei
Ruuviton liitin	kyllä
Pitkän kannatusvälin malli	ei
Kuormitustestityyppi IEC 61537 mukaisesti	tyyppi II
Kaapelihyllyjen jatkokappaletyyppi	Painolukitus

Kuormitukset

Käytettävät tukivälit min.	1 m
Käytettävät tukivälit maks.	2,5 m
Tukiväli 1,0 m	0,6 kN/m
Tukiväli 1,5 m	0,35 kN/m
Tukiväli 2,0 m	0,3 kN/m
Tukiväli 2,5 m	0,25 kN/m