



Potentiaalintasausliittimellä voidaan toteuttaa johtotiejärjestelmän toiminnallinen potentiaalintasaus.

Potentiaalintasausliitin kiinnitetään levyhyllyn reunaan ja johdin työnnetään sen jälkeen liitimeen.

Liittimeen voi asentaa poikkipinnaltaan 10-35 mm² johtimia ja niitä pitää asentaa 1500 mm välein.



St

Teräs

G

sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6049273
Tyyppi	KFL G
Nimitys 1	Maadoitusliitin
Nimitys 2	for screwless mounting
Valmistaja	OBO
Koko	10-35mm ²
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	1,731 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Potentiaanlintasausliitin

Tuotenumero: 6049273



Mitat



Pituus	40 mm
Pohjamitta	16 mm
Korkeus	40 mm

Tekniset tiedot

Soveltuu	Pyöröjohdin
Materiaalin vahvuus	0,8 mm
Poikkipinta	35 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Asennustarvikkeiden tyyppi	Muuta
Asennustarvikkeet	kyllä
Varaosa	ei