



Rei'ittämätön kansi levy-, tikas- ja lankahyllyille.

Poikittaisura alkaen leveydestä 500 mm.

Kun kansiä käytetään ulkoalueilla, tarvitaan lisätoimenpiteitä tuulen vaikutusten varalta.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6052056
Tyyppi	DRLU 050 FS
Nimitys 1	Kansi rei'ittämätön
Nimitys 2	levy- ja tikashyllyille
Valmistaja	OBO
Koko	50x3000
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	3
Määräyksikkö	m
Paino	59,767 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	1,3355 kg CO2e / 1 Metri

Mitat



Pituus	3 000 mm
Pohjamitta	50 mm
Pohjamitta	2 in
Korkeus	35 mm
Levyn paksuus	0,03 in
Levyn paksuus	1 mm
Mitta B	50 mm
Mitta H	15 mm

Tekniset tiedot

Kiinnitystapa	voidaan ruuvata
Palonkestävyys	ei
Sopii lankahyllylle	kyllä
Sopii tikashyllylle	kyllä
Sopii levyhyllylle	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu	ei