

Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi 53130

Tuotenumero: 6113230



Ulkokulma Rapid 45-2 johtokanavien suunnanvaihtoon. Kulmakappaleet voidaan säätää välillä 80° - 110°.



Polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni

Perustiedot

Tuotenumero	6113230
Tyyppi	GK-AH53130RW
Nimitys 1	Ulkokulma
Nimitys 2	säädettävä
Valmistaja	OBO
Koko	140x88x88
Väri	puhtaanvalkoinen, RAL 9010
Materiaali	polykarbonaatti/akryylinitriili-butadieenistyreeni
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	8,44 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,6602 kg CO2e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi 53130


Tuotenumero: 6113230



Mitat



Pituus	88 mm
Pohjämitta	140 mm
Korkeus	55 mm



Tekninen tietolehti

Ulkokulman kansi johtokanavalle Rapid 45-2 tyyppi 53130

Tuotenumero: 6113230



Tekniset tiedot

Kansien lukumäärä	1
Malli	Muoto-osa, kansi
kanavan leveydelle	130 mm
kanavan sivumitalle	53 mm
Halogeeniton	kyllä
Kaapelituki	ei
Jatkokappale	ei
Kansien asennustapa	peittävä
Asennusrei'itys pohjassa	ei
Kannen leveys	0 mm
Kannen leveys 2	0 mm
Kannen leveys 3	0 mm
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka	IP40
Suojakalvo	ei
Suojaustaso IK-koodi	IK08
Symmetrinen	kyllä
Käyttöalueen lämpötila maks.	60 °C
Käyttöalueen lämpötila min.	-15 °C
Kulma-alue maks.	110 mm
Kulma-alue min.	80 mm