# Tekninen tietolehti

## Johdotuskourut BE-DIN 50, kourun leveys 37,5

## Tuotenumero: 6132360

Johdotuskouru vaaka- ja pystyasennukseen kytkentäkaappiin.
Suora seinäasennus kaksipuolisella teipillä tai integroidun pohjarei'ityksen kautta. Vaikeasti syttyvä ja itsestään sammuva vaikuttavan liekin eliminoinnin jälkeen. Lattiakanavassa olevat säleet voidaan katkaista ilman työkaluja.
Tarkastettu DIN EN 50085-2-3 mukaan.
Alaosa ja kansi sarjana.

CE

PVC Polyvinyylikloridi

### Perustiedot

| | |
|---|---|
| Tuotenumero | 6132360 |
| Tyyppi | BEDIN 5037 sgr |
| Nimitys 1 | Johdotuskanava |
| Nimitys 2 | BE DIN Set 50x37,5 7030 |
| Valmistaja | OBO |
| Väri | kivenharmaa, RAL 7030 |
| Materiaali | polyvinyylikloridi |
| Pienin myyntiyksikkö | 2 |
| Määräyksikkö | m |
| Paino | 32,707 kg |
| Painoyksikkö | kg/100 m |
| CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille | 0,6674 kg COe / 1 Metri |

### Mitat

| | |
|---|---|
| Pituus | 2 000 mm |
| Pohjamitta | 38 mm |
| Korkeus | 50 mm |

### Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Sivuseinän malli | uritettu |
| Kiinnitystapa | Pohjarei'itys |
| Mukautuva | ei |
| Halogeeniton | ei |
| Vuotovirran kestävä | kyllä |
| Kannella | kyllä |
| Hyötypoikkipinta | 11 cm² |
| ROHS-vaatimusten mukainen | kyllä |
| Rakoväli | 10 mm |
| Rakoväli | 4 mm |
| Itsestään sammuva | kyllä |