

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342302



U-profiili määräpituuksilla. Mitat 30 x 50 mm.

Kun seinäkannake on leveämpi kuin 400 mm tai se asennetaan kattokannakkeen päähän, on suositeltavaa käyttää tukikappaletta tyyppi DSK 25.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	6342302
Tyyppi	US 3 20 FS
Nimitys 1	Asennuskisko
Nimitys 2	Rei'itetty kolmelta sivulta
Valmistaja	OBO
Koko	50x30x200
Väri	sinkki
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	25 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	0,7531 kg CO ₂ e / 1 Kappale


Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342302



Mitat



Mitat	30 x 50 x 2,0
Pituus	200 mm
Pohjamitta	50 mm
Korkeus	30 mm
Mitta L	200 mm

Tekninen tietolehti

Kattokannake US 3, FS

Tuotenumero: 6342302



Tekniset tiedot

Voi katkaista	ei
Rei'ityslaji	3 sivulta rei'itetty
Malli	Yksinkertainen kisko
Palonkestävyys	kyllä
Reiän leveys	11 mm
Materiaalin vahvuus	2 mm
Hammastuksella	ei
Profiilimuoto	U-profiili
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Rakoleveys	30 mm
Staatinen arvo A	1,42 cm ²
Staatinen arvo Iy	1,52 cm ⁴
Staatinen arvo Iz	5,72 cm ⁴
Staatinen arvo Wy	0,7 cm ³
Staatinen arvo Wz	2,29 cm ³