Tekninen tietolehti

2-komponenttinen palokatkomassa PYROSIT® NG

Tuotenumero: 7203800

PYROSIT® NG 2-komponenttinen palokatkomassa patruunassa, sisältää 2 sekoitusputkea.
Kaapelien ja asennusputkien palokatkoille sisätiloissa, koaksiaalipatruunaa 5:1 on käytettävä ehdottomasti patruunapuristimilla FBS-PH tai FBS-PA.
Patruunat voi varastoida kuivissa, lämpimissä tiloissa +5 °C - +30 °C pystyasennossa 12 kuukaudan ajan.

Di-isosyanaattipitoisten tuotteiden käsittelyyn vaaditaan koulutus REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukaan, muutettu asetuksella (EU) 2020/1149 päiväyksellä 4.8.2020. Koulutukset voidaan suorittaa verkossa. Ohjeita siihen löytyy teknisestä tiedotteesta tuotetietosivulla olevasta kohdasta lataukset.

CE

2-komponenttinen PU-palosuojavaahto

Perustiedot

Tuotenumero	7203800
Nimitys 1	Palosuojamassa
Nimitys 2	in a cartridge
Valmistaja	OBO
Koko	380ml
Väri	ruostepunainen
Materiaali	2-komponenttinen PU-palosuojavaahto
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	64,6 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl

Tekniset tiedot

Malli	Palokatkovaahto
Sisällys	380 ml
Toimitusmuoto	Patruuna