

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400279



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä. Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN. Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.



St Teräs

FS kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400279
Tyyppi	S3 25038-2
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	3-johdinsarjainen, avattava
Valmistaja	OBO
Koko	2000x250x38
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	420,995 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	9,351 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 38 mm

Tuotenumero: 7400279



Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	250 mm
Korkeus	38 mm
Mitta a	90 mm
Mitta b	70 mm
Mitta h	38 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	250 mm
Kanavan sivumitta min.	38 mm
Hyötypoikkipinta	8422 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	2962 mm ²
Poikkipinta, osa b	2498 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N