

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 28 mm

Tuotenumero: 7400287



Lattiakanava (2-osainen) kaapelien ja johtojen asennukseen valun sisään asennettavissa lattiakanavissa EN 50085-2-2 mukaan. Irroitettava ja kokonaan lukkiutuva kanavan kansi. Kanavassa olevalla väliseinällä. Enimmäiskuormitettavuus maks. 1,5 kN. Kanavan kansi lukitaan kanavaan profiloitujen sivuseinien avulla. Jäykisteet vakauttavat kanavan kannen.



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7400287
Tyyppi	S3 35028-2
Nimitys 1	Lattiakanava, 2-osainen
Nimitys 2	3-osainen
Valmistaja	OBO
Koko	2000x350x28
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2
Määräyksikkö	m
Paino	503,717 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	11,244 kg CO ₂ e / 1 Metri


Tekninen tietolehti

Lattiakanava, 2-osainen, 3-osainen, kanavan sivumitta 28 mm

Tuotenumero: 7400287



Mitat



Pituus	2 000 mm
Pohjamitta	350 mm
Korkeus	28 mm
Mitta a	120 mm
Mitta b	110 mm
Mitta h	28 mm

Tekniset tiedot

Kiinteiden väliseinien lukumäärä	2
Osien lukumäärä	3 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Käyttöalue	valuasennus
Irrotettavissa	ei
Kanavan leveys min.	350 mm
Kanavan sivumitta min.	28 mm
Hyötypoikkipinta	8722 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
Poikkipinta, osa a	2944 mm ²
Poikkipinta, osa b	2834 mm ²
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 1500 N