

# Tekninen tietolehti

## Jatkokappale, johtava kanavalle EÜK-2

Tuotenumero: 7400996



Jatkokappale (2-osainen) valuun asennettavien lattiakanavien johtavaan asennukseen. Jatkokappale lukkiutuu kanavan sivuseiniin. Sähkönjohtavuus varmistetaan lukitustoiminnolla.



**St** Teräs

**FS** kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

### Perustiedot

|                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tuotenumero                                         | 7400996                                 |
| Tyyppi                                              | VL 350-2                                |
| Nimitys 1                                           | Jatkokappale                            |
| Nimitys 2                                           | conductive for EÜK-2                    |
| Valmistaja                                          | OBO                                     |
| Koko                                                | 423x75x28,2                             |
| Materiaali                                          | teräs                                   |
| Pinta                                               | nauhakuumasinkitty                      |
| Pintastandardi                                      | DIN EN 10346                            |
| Pienin myyntiyksikkö                                | 1                                       |
| Määräyksikkö                                        | Kappale                                 |
| Paino                                               | 54,58 kg                                |
| Painoyksikkö                                        | kg/100 kpl                              |
| CO <sub>2</sub> -jalanjälki (GWP) kehdestä portille | 1,2825 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Kappale |


# Tekninen tietolehti

## Jatkokappale, johtava kanavalle EÜK-2

Tuotenumero: 7400996



### Mitat



|            |        |
|------------|--------|
| Pituus     | 423 mm |
| Pohjamitta | 75 mm  |
| Mitta a    | 350 mm |



### Tekniset tiedot

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Malli                         | Panta  |
| Pohjalevy                     | kyllä  |
| Mahdollisuus asentaa tiiviste | ei     |
| Soveltuu liikuntasaumalle     | kyllä  |
| Kanavan leveys min.           | 350 mm |
| Kanavan sivumitta maks.       | 58 mm  |
| Kanavan sivumitta min.        | 28 mm  |
| potentiaalintasauksella       | kyllä  |
| Kansi irrotettavissa          | kyllä  |
| ROHS-vaatimusten mukainen     | kyllä  |