

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9 Universal, märkäpuhdistettaviin lattioihin, kansirakenteessa pyöreät urat
Tuotenumero: 7405750



Lattiarasia johtojen ulostuloputkella märkäpuhdistettaviin lattioihin enintään 12 Modul 45 -kalusteelle kolmessa kojerasiassa UT4, kaksoislattioihin ja kanavajärjestelmiin sisätiloissa.
Voidaan asentaa 9 asennuskalustetta 50 mm keskiölevyllä.
Lattiarasia johtojen ulostuloputkella märkäpuhdistettaville lattioille, 3-osainen, liitinlevyn MT9 asennukseen. Voidaan asentaa 3 tyyppiin APMT5 asennuskehystä.



AIG alumiinipainevalu

Perustiedot


Tuotenumero	7405750
Tyyppi	GRAF9-2 U 9011
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	with structured lid
Valmistaja	OBO
Koko	Ø325x74
Väri	grafiitinmusta, RAL 9011
Materiaali	alumiinipainevalu
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	246 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	3,9255 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9 Universal, märkäpuhdistettaviin lattioihin, kansirakenteessa pyöreät urat
Tuotenumero: 7405750



Mitat



Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	12
Kojerasioiden lukumäärä	3
Malli	pyöreä
Johtoaukon malli	Alaslaskettava johtojen ulostuloputki
Kaulus	kyllä
Lattian hoito	märkä
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Lattiataso min.	80 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu umpinaiseen lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu lattiakanavaan	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Kestää märkäpesua	kyllä
Soveltuu valurasiaan	350
Soveltuu lattiakanaviin	kyllä
Lattiapinnoitesyvennyksellä	ei
Kojerasioiden nimelliskoko	R9
Kehyksen malli	Lattiapinnoitteen suojakehys
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP20
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP45
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	kyllä
Kiinnitysalue D maks.	73 mm
Kiinnitysalue D min.	4 mm
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT4
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 10000 N

Tekninen tietolehti

Lattiarasia GRAF9 Universal, märkäpuhdistettaviin lattioihin, kansirakenteessa pyöreät urat

Tuotenumero: 7405750



Tekniset tiedot

Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynät	VDE
Avausmekanismi	Kääntösalpa