

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408950



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 4 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille. Suojausluokka: IP X5. 2 kojerasian UT3 asennukseen 4 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/ kiinnityssangalla tai 6 Modul 45®-kalusteelle. Voidaan asentaa 2 tyypin APMT2 peitelevyä.



A2 teräs, ruostumaton

Perustiedot

Tuotenumero	7408950
Tyyppi	RKN3 4 VS 20
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	199x199x100
Materiaali	teräs, ruostumaton
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	230 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdestä portille	14,0288 kg CO2e / 1 Kappale



Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408950



Mitat



Pituus	199 mm
Pohjamitta	199 mm
Korkeus	105 mm
Mitta h	105 mm

Tekniset tiedot

Asennettävien kojeiden lukumäärä	0
Johtaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	2 x UT3
Malli	nelikulmainen
Johtaukon malli	Ei johtaukkoa
Pohja-aukko/asennusaukko	201x201
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	150 mm
Lattiataso min.	105 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	201 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Säätöalue maks.	150 mm
Säätöalue min.	105 mm
Standardi	EN 50085-2-2
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, ruostumaton teräs

Tuotenumero: 7408950



Tekniset tiedot

Lattiapinnoitteen paksuus	20 mm
---------------------------	-------