Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408956



Nelikulmainen lattiarasia "sokkokansi", nimelliskoon 4 tarkastusaukkojen tekemiseen kaksoislattioihin ja kanaviin. Kuiva- ja märkäpuhdistettaville lattioille sisätiloissa. Soveltuu vain sileille lattiapinnoitteille.
2 kojerasian UT3 asennukseen 4 asennuskalusteelle kiinnitysrenkaalla/ kiinnistyssangalla tai 6 Modul 45®-kalusteelle. Voidaan asentaa 2 tyypin APMT2 peitelevyä.

IP 55

CuZn 37 messinki

Perustiedot


Tuotenumero	7408956
Tyyppi	RKN3 4 MS 25
Nimitys 1	Lattiarasia
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	199x199x105
Materiaali	messinki
Pienin myyntiyksikkö	1
Määräyksikkö	Kappale
Paino	240 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl
CO2-jalanjälki (GWP) kehdosta portille	10,4942 kg CO2e / 1 Kappale

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408956

Mitat





Pituus	199 mm
Pohjamitta	199 mm
Korkeus	110 mm
Mitta h	110 mm

Tekniset tiedot

Asennettavien kojeiden lukumäärä	0
Johtoaukkojen lukumäärä	0
Kojerasioiden lukumäärä	2 x UT3
Malli	nelikulmainen
Johtoaukon malli	Ei johtoaukkoa
Pohja-aukko/asennusaukko	201x201
Lattian hoito	märkä
Irrotettavissa	ei
Lattiataso maks.	155 mm
Lattiataso min.	110 mm
Soveltuu asennettavaksi kaksoislattioihin	kyllä
Soveltuu asennettavaksi korotettuun lattiaan	kyllä
Soveltuu valurasiaan	250/350
Lattiarasia kojerasioille	ei
Pituus, asennusmitat	201 mm
Kojerasioiden nimelliskoko	4
Säätöalue maks.	155 mm
Säätöalue min.	110 mm
Standardi	EN 50085-2-2
ROHS-vaatimusten mukainen	vapautettu
Kotelointiluokka (IP) käytetyssä tilassa	IP00
Kotelointiluokka (IP) suljetussa tilassa	IP55
Suojaustaso IK-koodi	IK10
Malli raskaille kuormille	ei
Asennusjärjestelmän tyyppi	UT3
Pystysuuntainen kuorma, suuri pinta	maks. 5000 N
Pystysuuntainen kuorma, pieni pinta	maks. 3000 N
Hyväksynnät	VDE

Tekninen tietolehti

Säädettävä lattiarasia tarkastusaukkoon, RKN, messinki

Tuotenumero: 7408956

Tekniset tiedot

Lattiapinnoitteen paksuus	25 mm