

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 100-150 mm

Tuotenumero: 7424440



Asennusvalmis lattiakanava 3 kannella johtojen asentamiseen, sisältää kanavan umpinaisen pohjaosan (sivu- ja reunaprofiileilla) ja kanavan kannen. Pohjaosassa pidikkeet väliseinien johtavaan asentamiseen. Sisältää 6 säätöjalkaa, 6 valuankkuri, saumaprofiilit lattiapinnon saumaan ja kannen tukikappaleet (3 kpl kanavan nimellislevyysille 200 ja 300) tai säädettävät kannen tukikappaleet, 3 kpl kanavan nimellislevyysille 400 ja 6 kpl kanavan nimellislevyysille 500 ja 600. Lattiakanavat toimitetaan kannet kiinni ruuvattuina. Kolmella sokkokannella (L = 800 mm).



St

Teräs

FS

kuumasinkitystä ohutlevystä DIN EN 10327 ~ 20 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7424440
Tyyppi	OKA-W20010050
Nimitys 1	Lattiakanava
Nimitys 2	sokkokansi
Valmistaja	OBO
Koko	2400x200x100
Materiaali	teräs
Pinta	nauhakuumasinkitty
Pintastandardi	DIN EN 10346
Pienin myyntiyksikkö	2,4
Määräyksikkö	m
Paino	1070,8 kg
Painoyksikkö	kg/100 m
CO ₂ -jalanjälki (GWP) kehdestä portille	51,9426 kg CO ₂ e / 1 Metri

Mitat



Pituus	2 400 mm
Pohjamitta	200 mm

Tekninen tietolehti

Lattiakanava, sokkokannella, korkeus 100-150 mm

Tuotenumero: 7424440



Tekniset tiedot

Asennusaukon kansi	ei
Peitelevyt	3
Asennusaukkojen lukumäärä	0
Liitettävien väliseinien lukumäärä	1
Suunniteltujen lattiarasioiden lukumäärä	3
Osien lukumäärä	2 St.
Kiinnitystapa, asennusjärjestelmä	Lattia
Pohjalevy	kyllä
Kannen kiinnitys, lukittuva	ei
Mahdollisuus asentaa tiiviste	kyllä
Asennusaukko lattiarasialle	ei
Irrotettavissa	ei
Soveltuu liikuntasaumalle	ei
Verkkoseinä	ei
Kanavan sivumitta maks.	150 mm
Kanavan sivumitta min.	100 mm
Kannen materiaalin vahvuus	4
Valun vähimmäissyvyys	100
Liitäntäaukolla	ei
potentiaalintasauksella	ei
Väliseinällä	ei
Ylittävällä reunalla	kyllä
Asennusaukko	ilman
Säätöalue maks.	150 mm
Säätöalue min.	100 mm
Hyötypoikkipinta	10200 mm ²
Kansi irrotettavissa	kyllä
ROHS-vaatimusten mukainen	kyllä
Poista_väliseinän kiinnitys	rasten
Väliseinän kiinnitys	kiinnittyy